

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 7

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 1
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ A 70
 Radgröße 7Jx15H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| A2 | A 70 A2 /Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 530 | 1910 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 43758
 Herstellerzeichen -
 Radtyp und Ausführung A 70 (s.o.)
 Radgröße 7Jx15H2
 Einpresstiefe Et (s.o.)
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal MAde in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250496) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller BMW
 Seat
 Skoda
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 7

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|--------------|---|---|
| BMW 3er Reihe 3/A E027, /1 | 125-126 | 195/60R15 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| | 125-126 | 205/55R15 | | |
| Seat Arosa 6H e1*95/54*0049*.. | 37-55 | 195/45R15 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| | 37-55 | 195/50R15 | A01 G01 K02 K08 | |
| | 37-55 | 205/45R15 | A01 K02 K08 | |
| Seat Cordoba 6K/C G613 | 44-95 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 L18 S01 |
| | 44-95 | 195/45R15 | T78 | |
| | 44-95 | 195/50R15 | | |
| | 44-95 | 205/45R15 | A01 K07 | |
| | 44-95 | 215/45R15 | A01 Dun K07 | |
| Seat Cordoba/Ibiza 6K e9*93/81*0001*.. | 37-110 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Flh L18 Sth S01 |
| | 37-110 | 195/45R15 | T78 | |
| | 37-110 | 195/50R15 | | |
| | 37-110 | 205/45R15 | A01 K07 | |
| | 37-110 | 215/45R15 | A01 Dun K07 | |
| Seat Ibiza 6K G406 | 33-110 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 L18 S01 |
| | 33-110 | 195/45R15 | T78 | |
| | 33-110 | 195/50R15 | | |
| | 33-110 | 205/45R15 | A01 K07 | |
| | 33-110 | 215/45R15 | A01 Dun K07 | |
| Seat Inca 9KS H307, e9*93/81*0006*.. | 42-66 | 195/50R15 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 L18 S01 |
| | 42-66 | 205/50R15 | K02 K07 | |
| | 42-66 | 215/45R15 | | |
| Skoda Felicia 791 G952, e11*93/81*0011*.. | 40-55 | 195/45R15 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Skoda Felicia 795 H110, e11*93/81*0019*.. | 40-55 | 195/45R15 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| VW Caddy 9KV e1*93/81*0007*.. | 42-66 | 195/50R15 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K05 L18 S01 |
| | 42-66 | 205/50R15 | K02 K07 | |
| | 42-66 | 215/45R15 | | |
| VW Caddy 9KVF H337 | 44-55 | 195/50R15 | T82 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K05 L18 S01 |
| | 44-55 | 195/50R15-86 | | |
| | 44-55 | 205/50R15 | K02 K07 | |
| | 44-55 | 215/45R15 | T84 | |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 7

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Corrado 53l E664, /1 | 79-118 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| | 79-118 | 195/50R15 | | A08 A09 A12 |
| | 79-118 | 205/50R15 | R09 | A14 A21 S01 |
| | 79-118 | 215/45R15 | Dun | |
| VW Golf 19EL F290 | 40-59 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 40-59 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| VW Golf 1E e1*96/79*0070*.. | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 55-85 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 55-85 | 205/50R15 | | A12 A14 A21 |
| | 55-85 | 215/45R15 | | K02 S01 |
| VW Golf 1EXO G407 | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 55-85 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 55-85 | 205/50R15 | | A12 A14 A21 |
| | 55-85 | 215/45R15 | | K02 S01 |
| VW Golf 1HX1 G156, e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 66-85 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 66-85 | 205/50R15 | | A12 A14 A21 |
| | 66-85 | 215/45R15 | | K02 S01 |
| VW Golf 1HXOF F894 | 40-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 40-85 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 40-85 | 205/50R15 | | A12 A14 A21 |
| | 40-85 | 215/45R15 | | K02 S01 |
| VW Golf / Vento 1H e1*96/79*0068*.. | 44-85 | 195/50R15 | | A01 A02 A04 |
| | 44-85 | 205/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 44-85 | 215/45R15 | | A12 A14 A21 K02 S01 |
| VW Golf, Jetta 19E D186, /1, /2 | 118 | 195/50R15 | | A02 A04 A05 |
| | 118 | 215/45R15 | Dun | A08 A09 A12 |
| | 33-102 | 185/55R15 | A01 K02 K07 K08 M14 | A14 A21 S01 |
| | 33-102 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | |
| | 33-102 | 215/45R15 | A01 Dun K02 K07 K08 | |
| VW Golf, Jetta 19E-299 E083 | 118 | 195/50R15 | | A02 A04 A05 |
| | 118 | 215/45R15 | Dun | A08 A09 A12 |
| | 66-72 | 185/55R15 | A01 K02 K07 K08 M14 | A14 A21 S01 |
| | 66-72 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | |
| | 66-72 | 215/45R15 | A01 Dun K02 K07 K08 | |
| VW Golf, Vento 1HXO F804 | 40-55 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| | 40-85 | 195/50R15 | | A05 A08 A09 |
| | 40-85 | 205/50R15 | | A12 A14 A21 |
| | 40-85 | 215/45R15 | | K02 S01 |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 4 von 7

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Lupo 6X e1*97/27*0085*.. | 37-55 | 195/45R15 | | A02 A04 A05 |
| | 37-55 | 195/50R15 | A01 G01 K02 K08 | A08 A09 A12 |
| | 37-55 | 205/45R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| VW Passat 32B B870, /1 | 40-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A01 A02 A04 |
| | 40-100 | 205/50R15 | | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 S01 |
| VW Passat 32B-299 D522 | 64-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A01 A02 A04 |
| | 64-100 | 205/50R15 | | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 S01 |
| VW Passat 35l E657, /1 | 50-100 | 195/50R15 | T82 | A02 A04 A05 |
| | 50-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| | 50-100 | 205/50R15 | A01 K02 | A14 A21 S01 |
| | 50-100 | 215/45R15 | A01 K02 T82 | |
| | 50-100 | 215/50R15 | A01 Car K02 | |
| VW Passat 35l-299 E960 | 85-118 | 195/55R15 | | A02 A04 A05 |
| | 85-118 | 205/50R15 | A01 K02 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| VW Polo 6N G774, e1*96/79*0069*.. e1*98/14*0069*.. | 33-88 | 195/45R15 | K02 K56 | A01 A02 A04 |
| | 33-88 | 195/50R15 | G01 K05 K07 K08 K42 K56 L01 | A05 A08 A09 |
| | 33-88 | 205/45R15 | K02 K56 | A12 A14 A21 S01 |
| VW Polo 6NF G951 | 33-74 | 195/45R15 | K02 K56 | A01 A02 A04 |
| | 33-74 | 195/50R15 | G01 K05 K07 K08 K42 K56 L01 | A05 A08 A09 |
| | 33-74 | 205/45R15 | K02 K56 | A12 A14 A21 S01 |
| VW Polo, P. Classic 6KV H249, e1*93/81*0008*.. | 40-81 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| | 40-81 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| | 40-81 | 195/50R15 | A01 K07 | A14 A21 Car |
| | 40-81 | 205/45R15 | A01 K07 | L18 Sth S01 |

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 7

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Dun Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F1h Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 6 von 7

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01 Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L18 Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Stabilisator bzw. mit Stabilisatordurchmesser 18 mm an Achse 1.

M14 Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

| Hersteller | Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.kategorien | Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.kategorien |
|-------------|--|--|
| Dunlop | alle | --- |
| Bridgestone | alle | --- |
| Pirelli | alle | --- |
| Semperit | M700 | M728 |
| Uniroyal | Rallye 440 | MS*plus 3 bzw. 44 |
| Yokohama | A510 | --- |
| Michelin | MXV2, MXV3A, XGTV | --- |
| Continental | alle | alle |
| Goodyear | alle | Eagle GW |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55250496** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ A 70
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 7 von 7

- T78** Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1996.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 29.Oktober 1998

Scheppler

00009599.DOC